

Scheda tecnica

L6 - Lavabile extra opaca



Caratteristiche

Idropittura lavabile per interni dalla finitura extra opaca, inodore, per uso professionale. Conferisce ai supporti elevata copertura anche da bagnato e un effetto mascherante, riducendo le imperfezioni. Apprezzata per la versatilità di applicazione, è idonea anche per applicazione diretta su cartongesso. Formulata con materie prime a basso impatto ambientale, libera da Formaldeide, esente da solventi e con bassa concentrazione di C.O.V.

Colore	Bianco
Confezioni	5 - 14 litri
Composizione	A base di copolimeri sintetici in dispersione acquosa
Peso specifico medio	1,500 Kg/L
Secco al tatto	1h
Secco in profondità	6-8 h
Resa	10 - 12 mq/L per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto
Aspetto del film	Extra opaco
Altre proprietà	Lavabilità - Classe 2 Copertura - Classe 1 Ideale per cartongesso Mascherante Facilità di applicazione Elevato punto di bianco Inodore Elevata opacità
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo, ad una temperatura di stoccaggio tra +5 e +30 °C.
Modi di impiego	
Impiego	Idropittura lavabile idonea per superfici interne, adatta per l'impiego su intonaci, gesso, cartongesso, opportunamente preparati.
Applicazione	Pennello, rullo o spruzzo
Diluizione	Pennello: 35 - 45% in volume con acqua Rullo: 20 - 30% in volume con acqua Spruzzo (in funzione dell'apparecchio adoperato) 0 - 20%



Scheda tecnica

L6 - Lavabile extra opaca

Sovrapplicazione	4 - 6 ore
Polimerizzazione completa	7 - 10 giorni
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso
Temperatura di applicazione	Evitare applicazioni a temperature inferiori ai 5°C o superiori ai 30°C ed umidità relativa ambientale max 85%. Verificare idoneità delle superfici relativamente al grado di umidità. Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale.

Preparazione del supporto e cicli applicativi

Nel caso di intonaci civili nuovi lasciare stagionare almeno 28 gg (T=20°C e U.R. < a 75%) prima di effettuare qualsiasi tipo di operazione. Effettuare spazzolatura accurata. Asportare parti non ancorate, polvere e sporco. Livellare le imperfezioni con idoneo stucco in pasta. Dopo 8h dall'ultima rasatura, carteggiare le superfici ed eseguire un'accurata pulizia. A supporto perfettamente asciutto, eseguire un'applicazione di ISOLANTE ACRILICO all'acqua, diluito 1:4 con acqua. Dopo almeno 6h applicare due mani di L6 LAVABILE EXTRA OPACA PER INTERNI, intervallate di almeno 4h l'una dall'altra.

ATTENZIONE: Nel caso di supporti sfarinanti trattare le superfici con fissativo ad alto effetto consolidante tipo ISOLANTE PIGMENTATO o ISOLANTE PIGMENTATO FINE o PL TOP.

A) Su superfici interne nuove o già pitturate:

Eseguire un'accurata pulizia del supporto. In presenza di muffe eseguire idonei trattamenti con IGIENIX. A supporto perfettamente asciutto, eseguire un'applicazione di ISOLANTE ACRILICO diluito 1:4 con acqua. Finire con due mani di L6 LAVABILE EXTRA OPACA PER INTERNI, secondo le indicazioni sopra riportate.

B) Su superfici interne nuove o già pitturate molto assorbenti (gesso o cartongesso):

Eseguire un'accurata pulizia del supporto. In presenza di muffe, eseguire idonei trattamenti con IGIENIX. A supporto perfettamente asciutto eseguire un'applicazione di ISOLANTE PIGMENTATO o ISOLANTE PIGMENTATO FINE o PL TOP eseguendo opportune diluizioni come riportato sulle relative specifiche tecniche. Finire con due mani di L6 LAVABILE EXTRA OPACA PER INTERNI secondo le indicazioni sopra riportate.

Scheda tecnica



L6 - Lavabile extra opaca

Voce di capitolato

Applicazione di superfici interne già predisposte di L6 LAVABILE EXTRA OPACA PER INTERNI di Linvea srl, idropittura lavabile dalla finitura extra opaca per interni, inodore, per uso professionale a base di copolimeri sintetici, resine pregiate e cariche selezionate che conferiscono elevato punto di bianco e copertura anche da bagnato. Formulata con materie prime a basso impatto ambientale, libera da Formaldeide, esente da solventi e con bassissima concentrazione di C.O.V. Indicata per cantieristica professionale e grandi superfici.

Lavabilità – Classe 2. Copertura – Classe 1.

Fornitura e posa del materiale Euro al mq

VOC (Direttiva 2004/42/CE) (g/l) Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valori limite UE per questo prodotto (Cat. A/a): 30g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l.

Responsabilità e supporto tecnico

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA